



CHIERICI TITO s.r.l.

RB65

PISTOLA+SW BASSA PRESSIONE
LOW PRESSURE SPRAY GUN+SW
030.6453.00

(I)

(GB)

1

30/09/05

- PISTOLA A BASSA PRESSIONE CON PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO LANCIA.
LOW PRESSURE PISTOL WITH PREDISPOSED FITTING FOR LANCES.
- CORPO IN OTTONE RICOPERTO CON 2 SEMIGUSCI IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO DI FORMA ANATOMICA CORREDATA DI N°3 ANELLI IN GOMMA MORBIDA, ANTIMACCHIA E ANTIURTO INTERAMENTE CHIUSA PER EVITARE IL RISTAGNO DI SPORCIZIA.
BRASS BODY COMPLETELY COVERED BY 2 ANATOMICALLY DESIGNED SHOCKPROOF PLASTIC HOUSINGS AND FITTED WITH N°3 RUBBER RINGS, NONSTAINABLE AND SHOCKPROOF, FULLY CLOSED TO AVOID DIRT STAGNATION.
- LEVA IN MATERIALE PLASTICO CON PROTEZIONE MANO
PLASTIC TRIGGER WITH HAND PROTECTION

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATION

- PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	24 bar – 2.4 MPa (350 PSI)
- PORTATA MASSIMA <i>MAX FLOW RATE</i>	100 l/min (26.5 GPM)
- TEMPERATURA MASSIMA <i>MAX WORKING TEMPERATURE</i>	90° C (195 °F)
- FORZA APERTURA LEVA <i>TRIGGER APERTURE FORCE</i>	30 N (6.6 lbf.)
- FORZA MANTENIMENTO LEVA <i>TRIGGER HOLDING FORCE</i>	10 N (2.2 lbf.)

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

