

**CT**

# RB35 Sistema On-Off

Materiale	
Corpo	PA+fv
Perno	Aisi 303
Molla	Aisi 316
Ingresso girevole	Aisi 303
Guarnizioni	Epdm



Codice	Entrata	Uscita	Portata Max		Pressione Nominale		Temperatura max	
			L/min	USGpm	Bar - MPa	psi	°C	°F
30.6260.00	G 1/2" F	G 1/2" F	50	13,2	12 - 1,2	175	80	176

## Caratteristiche tecniche

- Pistola a bassa pressione con predisposizione per montaggio lancia
- Ricoperta da semigusci in plastica antiurto con 3 anelli in gomma morbida, antimacchia e a tenuta stagna.
- Leva in materiale plastico con protezione mano.
- Minimo sforzo di apertura e mantenimento leva pistola.
- Internamente costruita in PA-fibra vetro e perni in acciaio inox Aisi 303
- Costruzione ergonomica
- Con connessione giunto girevole in entrata

**CT**

# Kit Prolunga e Portaugello per RB35 On-Off



99.0300.01	A	300 mm - 11,81 in.	Inox
99.0300.02	A	600 mm - 23,62 in.	Inox
99.0300.03	A	750 mm - 29,52 in.	Inox
99.0300.04	A	900 mm - 35,43 in.	Inox
99.0301.01	C	600 mm - 23,62 in.	Pvc
13.0003.65	B	Portaugello Rosso G 1/2" M	

Entrata	Uscita	Portata Massima		Pressione Consentita		Temperatura Massima	
		L/min	USGpm	Bar - MPa	psi	°C	°F
G 1/2" M	G1/2" F	50	13,2	12 - 1,2	175	80	176